



L-2660/80/120/160/200

Dados Técnicos

Capacidades		L-2660	L-2680	L-26120	L-26160/L-26200
Altura de pontas	mm	330	330	330	330
Comprimento admissível entre pontas	mm	1500	2000	3000	4000/5000
Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	660	660	660	660
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	380	380	380	380
Diâmetro admissível na cava	mm	870	870	870	sem cava
Comprimento útil da cava	mm	340	340	340	sem cava
Curso do carro transversal	mm	380	380	380	380
Curso do carro porta-ferramentas	mm	140	145	160	175
Barramento					
Largura	mm	390	390	390	390
Altura	mm	440	440	440	440
Cabeçote fixo					
Nariz da árvore - ponta camlock		DI-8	DI-8	DI-8	DI-8
Diâmetro do furo do eixo árvore	mm	82	82	82	82
Cone interno do eixo árvore		1:20	1:20	1:20	1:20
Sede interna da bucha de redução		Morse Nº5	Morse Nº5	Morse Nº5	Morse Nº5
Número de velocidades		24	24	24	24
Gama de velocidades	rpm	09-1600	09-1600	09-1600	09-1600
Cabeçote móvel					
Diâmetro da manga	mm	75	75	75	75
Curso da manga	mm	150	150	150	150
Sede cônica da manga		Morse Nº5	Morse Nº5	Morse Nº5	Morse Nº5
Deslocamento lateral	mm	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10
Caixa de roscas e avanços					
Avanço rápido longitudinal	mts/min	4,5	4,5	4,5	4,5
Avanço rápido transversal	mts/min	1,9	1,9	1,9	1,9
Avanços longitudinais (93)	mm/volta	0,028-6,43	0,028-6,43	0,028-6,43	0,028-6,43
Avanços transversais (93)	mm/volta	0,012-2,73	0,012-2,73	0,012-2,73	0,12-2,73
Número de roscas		181	181	181	181
Rosca métrica (48)	mm	0,5-224	0,5-224	0,5-224	0,5-224
Rosca fios por polegada (46)	fios/poleg.	72-1/8	72-1/8	72-1/8	72-1/8
Rosca módulo (42)		0,5-112	0,5-112	0,5-112	0,5-112
Rosca diametral pitch (45)	dp	56-1/4	56-1/4	56-1/4	56-1/4
Passo do fuso principal	mm	12	12	12	12
Potência instalada					
Motor principal	HP	15	15	15	15
Motor dos avanços rápidos	HP	0,25	0,25	0,25	0,25
Motor da bomba de refrigeração de corte	HP	0,18	0,18	0,18	0,18
Peso e dimensões					
Área ocupada	mm	3100 x 1200	3600 x 1200	4600 x 1200	(5600x1200) (6600x1200)
Peso líquido aproximado	kg	2650	2850	3300	3900/4500

* Reservamo-nos o direito de modificar o design, especificações e mecanismo, com o intuito de melhorar a performance da máquina sem aviso prévio.



MATRIZ:

Av. Rui Barbosa 3800 A | CEP 83065-260 | Afonso Pena | São José dos Pinhais | PR | Brasil
Tel: 41 3596-4477 | Fax: 41 3596-4467 | www.cimhsa.com.br | cimhsa@cimhsa.com.br